

# LIGNE DE DRAPAGE ET PREFORMAGE HAUT TAUX DE DÉPOSE COMBINANT NCF ET DFP SUR LA MÊME PIÈCE

## OFFRES

- **Moyen économique grande cadence haut taux de dépose pour pièces de grande dimension**
- **Marchés :** énergies (renouvelable et traditionnelle), aéronautique, transport, naval etc.
- **R&D :** développement procédé et matériaux avec approche « Design-For-Manufacturing »; essais de faisabilité (design et fabrication de prototypes / démonstrateurs); preuve de concept; conception virtuelle d'une ligne industrielle et d'une étude économique dédiée à une application spécifique

## CARACTÉRISTIQUES

- **RAIL DE LONGUEUR UTILE DE 12,5 MÈTRES AVEC 2 ROBOTS**
- **TÊTE DE NCF + ROBOT KUKA MODÈLE KR480**  
Vitesse de dépose : 300 mm/sec. Max  
Largeur NCF : 500mm  
Largeur utile de travail du robot : 3326 mm  
Précision du procédé : 0/+3mm  
Capacité de charge : 480 kg
- **TÊTE DFP + ROBOT KUKA MODÈLE KR480**  
Vitesse de dépose : 300 mm/sec. Max  
Largeur DFP : 1,5'  
Largeur utile de travail du robot : 3326 mm  
Précision du procédé : +/- 1 mm  
Capacité de charge : 480 kg  
Pick & place : Cadre de 2xlm avec 12 préhenseurs

